

Aspirateur à courant triphasé

DA 5150

DS 5150



Supérieur dans la performance et la technique



Unité de séparation réglable



Conteneur de 200 litres sans chariot



Conteneur de 200 litres avec chariot



Conteneur de 200 litres sur palette Euro



Conteneur de 200 litres sur chariot élévateur



Châssis avec sacs à gerbeur

Modèle	DA 5150	DS 5150
Puissance du moteur (kW)	15 (compresseur à canal latéral)	2 x 7,5
Tension (V)	400	400
Vide continu (mbar)	315	320
Vide bref (mbar)	350	350
Débit d'air (m³/h) ¹⁾	860	900
Surface du filtre (m²)	4,5	4,5
Poids (kg) env. ²⁾	520	500
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) ³⁾	1.900 / 990 / 2.100	1.900 / 990 / 2.100
Volume (dB(A)) DIN EN ISO 3744	76	76

- Collecte et élimination sûres de grandes quantités
- Réglage individuel et en continu de la hauteur en abaissant l'unité de séparation filtrante
- Possibilités illimitées dans l'élection des préséparateurs
- Diamètre d'évacuation variable

¹⁾ Débit mesuré avec un flexible de 3m

²⁾ Poids sans préfiltre

³⁾ Hauteur sans préfiltre, abaissé

