

Aspirateur triphasé à entraînement direc DA 1...



Une puissance compacte pour toutes les exigences



DA 1151



"Manipulation" très simple grâce au vidage par pédale

- Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, extrêmement solide, anti-corrosion
- Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, anti-étincelles pour zone 22
- Contrôlé suivant EN 60335-2-69 annexe AA et CC
- Système modulaire, rééquipement possible à tout moment
- Insonorisation comprise
- Adapté à une "utilisation 24 heures sur 24"
- Charge de la surface du filtre réduite

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Version	Standard	"Silencieux"	CD.*	CD*/"silencieux"	Standard	"Silencieux"	CD.*	CD*/"silencieux"	Standard	Standard
Puissance du moteur (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Tension (Volt)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Vide continu (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Vide bref (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Débit volume (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Surface du filtre (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Branchement (50 mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50/70
Poids (kg) (1,2/2,6 m²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Niveau sonore (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Type de protection (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65

*CD = condensateur de démarrage, tension 230 V - tous les aspirateurs EOB/IS ont un type de protection IP 54



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de



14-135-001-01.2015